



DAIKIN FLOOR STANDING

Space saving with style and functionality



Floor Standing Type

FVRN Series
42,000 - 55,000 BTU/hr

R-410A



Specifications

MODEL	Indoor Unit (အဝင်ယူ)		FVRN125BXV1	FVRN160BXV1
	Outdoor Unit (အပြင်ယူ)		RR125DAXY1	RR160DAXY1
Cooling Capacity (အေးအားပေးစွမ်းရည်)		kW	12.31	16.12
		Btu/h	42,000	55,000
Nominal total input power (အေးအားပေးစနစ်စုစုဝင်အား)		kW	4.10	5.49
Nominal running current (အေးအားပေးစနစ်လျှပ်စီးအား)		A	6.58	9.35
EER (အေးအားပေးစနစ်အေးအား/အား)		W/W	3.00	2.94
Power supply (ဓာတ်အားပေးစနစ်)	V/Ph/Hz 380-415 V / 3 Phase / 50 Hz			
INDOOR UNIT (အဝင်ယူ)			FVRN125BXV1	FVRN160BXV1
Dimension (HxWxD) (ပေ ချောင်းမိုင်)	mm		1,850 x 600 x 350	
Airflow (အေးအားပေးစနစ်အေးအား)	H/M/L	cfm	1,035 / 945 / 845	1,170 / 1,085 / 985
Sound Pressure (အေးအားပေးစနစ်)	H/M/L	dB(A)	49 / 47 / 44	54 / 53 / 51
Weight (ပေါင်)	kg		45	51
OUTDOOR UNIT (အပြင်ယူ)			RR125DAXY1	RR160DAXY1
Dimension (HxWxD) (ပေ ချောင်းမိုင်)	mm		852 x 1030 x 400	
Sound Pressure (အေးအားပေးစနစ်)	H/M/L	dB(A)	60	65
Weight (ပေါင်)	kg		95	105
Piping Connection (အေးအားပေးစနစ်)	Liquid (Flare)	mm	9.5	
	Gas (Flare)	mm	15.9	19.1
Max Interunit Piping Length (အေးအားပေးစနစ်အေးအား)	m		50	45
Max Installation level difference (အေးအားပေးစနစ်အေးအား)	m		30	25

ការគណនាប្រសិទ្ធភាពតាមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ (ដល់ ២៣°CDB, 19°CWB / ៣៥°CDB, ៥៥°FDB) / ការគណនាប្រសិទ្ធភាព : 7.8 ៣ (ស្របតាម)

កម្រិតសំឡេង



កម្រិតសំឡេងប្រសិទ្ធភាព 25 ធាន (១ ម៉ែត្រឆ្ងាយ)



កម្រិតសំឡេងប្រសិទ្ធភាព 49 ធាន (១ ម៉ែត្រឆ្ងាយ)

កម្រិតសំឡេង



កម្រិតសំឡេងប្រសិទ្ធភាព 60 ធាន (១ ម៉ែត្រឆ្ងាយ)



កម្រិតសំឡេងប្រសិទ្ធភាព 65 ធាន (១ ម៉ែត្រឆ្ងាយ)